

Krēsls Prima (polipropilēna)



EIS: CI124K.3.1.3.3.1
Ražotājs: ISKU, Somija

Vienvietīgs krēsls ar lokveida balstu uz grīdas, regulējams augstums 3 līmeņos, 3.-6.augstuma grupa (bērniem ar augumu 119-188 cm), no polipropilēna

Detalizēts krēsla tehniskais apraksts

- **Krēsla augstuma grupa:** 3.- 6.augstuma grupa (sēdītes izmērs: platums – 420 mm, dziļums – 385 mm; atzveltnes izmērs: platums – 420 mm, augstums - 280 mm) **VAI** 4.-6.augstuma grupa (sēdītes izmērs: platums – 420 mm, dziļums – 420 mm; atzveltnes izmērs: platums – 420 mm, augstums - 280 mm)
- **Krēsla rāmis** no sametinātām apaļām metāla caurulēm 32 mm pie atzveltnes 20 mm, pie krēsla sēdītes 28 mm. Caurules metāla biezums – 2 mm; caurules aizbāznis – plastmasa. 2 kājas stiprinātas uz lokveida balsta (lai atvieglotu grīdas uzkopšanu attālumam augstākajam punktam līdz grīdai - 70 mm, ar polimēra, dekoratīviem aizsarguzgaļiem, kas pasargā pret grīdas skrāpēšanu). Krēsla rāmis metāls – melns, pelēks, pārējās krāsas individuāli saskaņojot ar pircēju.
- Krēsls atbilst **EN 1729-1:2016, EN 1729-2+A1:2-16.**
- Krēslam regulējams augstums 3 dažādos augstumos: 350, 380 un 430 mm **VAI** 430, 460 un 510 mm.
- Krēsla atzveltnes 1-dalīga, ar ergonomisku liekumu.
- Sēde taisnstūra, izliekta 3-dimensijās, ar noliektu sēdītes priekšējo daļu.
- Slodze uz krēsla sēdīti 125 kg uz krēsla atzveltni 30 kg.
- **Sēdes un atzveltnes materiāls:** polipropilēns, tumši sarkans vai citā krāsā, to savstarpēji saskaņojot.
- Zem sēdītes metāla daļām iestrādātas galdu saudzējošas gumijas tapas - uzlikas, kas aizsargā galda virsmu pret skrāpējumiem, uzliekot krēslu uz galda, lai krēslu, novietojot uz galda, netiktu bojāta galda virsma.